

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung(EU) Nr. 305/2011  
für das Produkt

### **ISOLA BV/FM 74**

**Nr. 101360**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**EN 934-2:T2/T3.1/3.2**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer: Siehe Verpackung des Produkts**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Betonverflüssiger/Fließmittel für die Herstellung von Beton**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**CEMEX Admixtures GmbH  
Geseker Straße 31-33  
33154 Salzkotten**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Die notifizierte Stelle Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie, Kennnummer 0921, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 0921-CPR-2004**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

***Nicht relevant***


9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Chloridgehalt	max. 0,1 M.-%	EN 934-2:2009 +A1:2012
Alkaligehalt	max. 3,0 M.-%	
Korrosions-verhalten	Enthält nur Bestandteile nach EN 934-1:2008, Anhang A.1	
Druckfestigkeit	T 2 (2) Nach 7 und 28 Tagen: Prüfmischung $\geq$ 110% der Kontrollmischung	
	T 3.1 (2) Nach 1 Tag: Prüfmischung $\geq$ 140 % der Kontrollmischung Nach 28 Tagen: Prüfmischung $\geq$ 115 % der Kontrollmischung	
	T 3.2 (3) Nach 28 Tagen: Prüfmischung $\geq$ 90 % der Kontrollmischung	
Verminderung Wasseranspruch	T 2 (1) Bei Prüfmischung $\geq$ 5 % im Vergleich zur Kontrollmischung	
	T 3.1 (1) Bei Prüfmischung $\geq$ 12 % im Vergleich zur Kontrollmischung	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Luftgehalt</b>	Prüfmischung $\leq 2$ % Volumenanteil über der Kontrollmischung, sofern nicht vom Hersteller anderweitig festgelegt	
<b>Konsistenz</b>	T 3.2 (1) Erhöhung der Konsistenz Vergrößerung des Setzmaßes $\geq 120$ mm bezogen auf den Anfangswert( $30 \pm 10$ ) mm <i>oder</i> Vergrößerung des Ausbreitmaßes $\geq 160$ mm bezogen auf den Anfangswert( $350 \pm 20$ ) mm	
	T 3.2 (2) Beibehaltung der Konsistenz 30 min nach der Zugabe: Konsistenz der Prüfmischung $\geq$ Anfangskonsistenz der Kontrollmischung	
<b>Gefährliche Substanzen</b>	NPD	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Salzkotten, 01.07.2013  
 (Ort und Datum der Ausstellung)

  
 .....  
 (Unterschrift)

Anlage



Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklärung ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II beigefügt.