

# ISOFOAM 510

## Schaumbildner



### Charakteristik

**ISOFOAM 510** ist ein Schaumbildner, der durch direkte Zugabe in die Mischung eine zielsichere Einführung stabiler Luftporen in zementgebundene Baustoffsysteme ermöglicht.

### Technische Daten

Wirkstoff:	Tenside
Dichte (20 °C):	1,05 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Farbe und Form:	hellgelbe Flüssigkeit
Empf. Dosierbereich:	0,2 – 1,0 M.-% v. Zementgehalt

### Verarbeitungs- / Anwendungshinweise

**CX ISOFOAM 510** wird direkt nach der Wasserzugabe in die Mischung dosiert.

Bitte auf ausreichende Mischwirkung und Mischdauer achten!

### Anwendungsbereiche

**ISOFOAM 510** kann für alle zementgebundenen Baustoffsysteme eingesetzt werden, welche zum Erreichen ihrer Produkteigenschaften hohe Luftporengehalte in Verbindung mit geringen Rohdichten erfordern (z.B. Mauermörtel, Leichtmauermörtel, Porenleichtbeton, Füllstoffsysteme).

### Zulassung / Qualitätssicherung

**ISOFOAM 510** unterliegt bei der Herstellung einer ständigen werkseigenen Qualitätskontrolle.

### Lagerung

Bei sachgemäßer Lagerung (verschlossen > +10 °C) beträgt die Haltbarkeit **1 Jahr**

- Halten Sie Vorratsbehälter und Tanks **gut verschlossen**
- Schützen Sie das Produkt vor **Frost, großer Hitze und direkter Sonneneinstrahlung**

### Kontakt

**CEMEX Admixtures GmbH**  
 Geseker Straße 31–33  
 33154 Salzkotten  
 Germany  
 Tel. +49 (0)5258 9858 0  
 admixtures.de@cemex.com  
 www.admixtures.de

**Bemerkung:** Die Angaben dieses Technischen Datenblattes basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Wegen möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte entbindet es den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Hieraus lassen sich keine rechtlich verbindlichen Zusagen für bestimmte Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck ableiten. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sowie etwaige Schutzrechte sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.