

ISOFUGE 1150

Dichtungsmittel



Technische Daten

Wirkstoff:	Calciumstearat
Dichte (20 °C):	0,97 ± 0,02 g/cm ³
Cl-Gehalt:	≤ 0,10 M.-%
Na ₂ O-Äquivalent:	≤ 1,50 M.-%
Farbe und Form:	milchig-weiße Flüssigkeit
Empf. Dosierbereich:	0,2 – 2,6 M.-% v. Zementgehalt

Wirkung

- Reduziert die Wasseraufnahme der Kapillarporen des Betons oder Estrichs
- Erhöht die Sperrwirkung
- Verringert den Wasseranspruch

Anwendungsbereiche

ISOFUGE 1150 eignet sich für:

- Putze
- Mörtel / Mauermörtel
- Estriche
- Betone

Konformität / Zulassung

- **ISOFUGE 1150** erfüllt die Anforderungen der **DIN EN 934-2** und **DIN V 18998**
- Geeignet für Beton mit **alkaliempfindlicher Gesteinskörnung**

Lagerung

Bei sachgemäßer Lagerung (verschlossen > +5 °C) beträgt die Haltbarkeit **12 Monate**

- Halten Sie Vorratsbehälter und Tanks **gut verschlossen**.
- Schützen Sie das Produkt vor **Frost, großer Hitze und direkter Sonneneinstrahlung**.
- Das Zusatzmittel kann 12 Monate nach dem Herstellungsdatum nicht mehr als mit EN 934-2 übereinstimmend angesehen werden.

Kontakt

CEMEX Admixtures GmbH
 Geseker Straße 31–33
 33154 Salzkotten
 Germany
 Tel. +49 (0)5258 9858 0
 admixtures.de@cemex.com
 www.admixtures.de

Bemerkung: Die Angaben dieses Technischen Datenblattes basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Wegen möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte entbindet es den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Hieraus lassen sich keine rechtlich verbindlichen Zusagen für bestimmte Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck ableiten. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sowie etwaige Schutzrechte sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.