

# ISOFOAM 520

## Schaumbildner



### Charakteristik

**ISOFOAM 520** ist ein Schaumbildner, welcher es ermöglicht, kontrolliert feine stabile Luftporen in zementgebundene Leichtbausysteme einzuführen.

### Technische Daten

Wirkstoff:	Oberflächenaktive Substanz
Dichte (20 °C):	1,05 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Farbe und Form:	hellgelbe Flüssigkeit
Empf. Dosierbereich:	0,2 – 1,0 M.-% v. Zementgehalt

### Verarbeitungs- / Anwendungshinweise

**ISOFOAM 520** sollte nach dem Wasser dosiert werden. Es wird empfohlen, eine Mischzeit von mind. 90 sek. einzuhalten

### Anwendungsbereiche

**ISOFOAM 520** eignet sich für

- Zementgebundene Leichtbausysteme auf Mörtel- und Betonbasis

### Zulassung / Qualitätssicherung

**ISOFOAM 520** unterliegt bei der Herstellung einer ständigen werkseigenen Qualitätskontrolle.

### Lagerung

Bei sachgemäßer Lagerung (verschlossen > +10 °C) beträgt die Haltbarkeit **1 Jahr**

- Halten Sie Vorratsbehälter und Tanks **gut verschlossen**
- Schützen Sie das Produkt vor **Frost, großer Hitze** und **direkter Sonneneinstrahlung**

### Kontakt

**CEMEX Admixtures GmbH**  
Geseker Straße 31–33  
33154 Salzkotten  
Germany  
Tel. +49 (0)5258 9858 0  
admixture.de@cemex.com  
www.admixtures.de

**Bemerkung:** Die Angaben dieses Technischen Datenblattes basieren auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Wegen möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte entbindet es den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Hieraus lassen sich keine rechtlich verbindlichen Zusagen für bestimmte Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck ableiten. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sowie etwaige Schutzrechte sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.