

SORTENVERZEICHNIS

405-SoB-2019.03

Seite 1 von 1: Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau (TL SoB-StB 04/07)

Wesentliches Merkmal		Lieferkörnung			Vorschrift
		10001731			
Korngröße (Korngruppe)		FSS 0/22 (R2)			TL SoB-StB
Stoffliche Kennzeichnung		-			
Kornzusammensetzung – Kategorie		OC ₉₀			
Toleranzkategorie		-			
Kornform		Sl ₅₀			
Rohdichte ρ_{rd}		2,65 Mg/m ³			
Gehalt an Feinanteilen	maximal	UF ₅			
	minimal	LF _{NR}			
Prozentualer Anteil gebrochener Körner/ gebrochener Oberflächen		C _{NR}			
Wasseraufnahme [%]		NPD			
Los-Angeles-Koeffizient		bestanden			
Widerstand gegen Zertrümmerung		bestanden			
Frost-Tau-Widerstand		F ₁			
Schüttdichte		NPD			
Proctordichte	opt. Wassergehalt [%]	6,9			
	Trockendichte [g/cm ³]	2,03			
CBR-Wert		NPD			
Organische Verunreinigungen		NPD			

NPD = no performance determined (Eigenschaft nicht geprüft/ermittelt)
NR = no requirement (keine Anforderung in Deutschland)

Zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe „Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau (TL SoB-StB 04/07)“
Petrographischer Typ: Sand und Kies (Elbe)